

Manual til styringspanel

Vejledning til styringspanel finder du på vores hjemmeside,
<https://danskspadesign.dk/vejledning/manualer/>

Under: → Vejledning → Manualer

Paneler kan variere i farver, former og ikoner

- Panel Manual / Balboa 500 DZ



- Panel Manual / Balboa TP 400 & TP600



- Panel Manual / Balboa TP 800 & TP900



- Panel Manual / JoyOnWay PB557



- Panel Manual / JoyOnWay PB555



- Panel Manual / LX spa control system



- Panel Manual / ACC 2000-1 Smartouch



BRUGERMANUAL



Indhold

Sikkerhedsregler ved brug af spaen	4
DO'S & DON'T	4
DO'S	4
DON'T	4
OPSÆTNING OG INSTALLATION	5
Placering af din spa.....	5
Ejers ansvar.....	5
Placering	5
Tømning.....	5
Privatliv	5
Udsigt.....	5
Cover.....	5
Sikkerhed	5
Ventilation	5
Adgang ind og ud af spaen	5
Vejret	5
Fundament	6
Overflade og pladsbehov.....	6
Terrasse	6
Elektricitet	6
Opstart og vedligeholdelse af spa	7
Nyt vand - første behandling	7
Balancer dit vand.....	8
Desinfektion af dit vand	9
Desinfektion med klor (1) – Sunwac 12.....	9
Desinfektion med klor (1) – Tab Twenty	9
Desinfektion med bromin (2)	10
Desinfektion med oxygen (3).....	10
Rensning af filtre.....	11
Hurtige tips	11
Udskiftning af spavandet.....	11
Standby.....	11
Afmonter spa jets	12
Monter spa jets	12
Ombyt spa jets.....	12
Ret på dyser fra terapi massage	12

Vedligeholdelse af dine spa jets	12
GODT AT VIDE.....	12
Ventiler	12
Luft greb	12
Luft låse	12
Nakkestøtter	13
Kabinet.....	13
Cover.....	13
Vandlinjen.....	13

Musikafspiller, BLUETOOTH

Brugernavn: JOYONWAY/PASSION

Password: 2288

I de fleste tilfælde vil din udespa ikke bede om kode til bluetooth. Ved tilkobling tænder du for bluetooth på din enhed (mobil/iPad) og kobler til spaen, JOYONWAY. Hvis den kræver kode taster du 2288.

Sikkerhedsregler ved brug af spaen

- Vandtemperaturen skal aldrig over 40 grader C. En vandtemperatur på 38 - 40 grader C er sikkert for en voksen med godt helbred. Det anbefales at temperaturen sænkes ved brug i længere tid (mere end 10 min.) eller for mindre børn.
- For høje vandtemperature kan være farlige under en graviditet. Det er derfor vigtigt at vandet max er 38 grader C når gravide eller muligt gravide kvinder skal i spavandet.
- Brugen af alkohol, stoffer eller medicin før eller under brug af spaen kan føre til bevidstløshed og drukning.
- Folk der lider af svær overvægt eller har en medicinsk historie med hjertesygdomme, lavt eller højt blodtryk, dårligt blodomløb eller diabetes skal kontakte lægen før brug af spaen.
- Hvis du tager medicin skal du snakke med din læge inden brug af spaen. Noget medicin kan virke sløvende sammen med meget varme omgivelser og andre påvirke hjerterytme, blodtryk og blodomløb.
- ADVARSEL: Lad aldrig børn benytte spaen uden opsyn af en voksen.
- DRUKNING: Sørg for at børn aldrig kan komme til spaen uden opsyn af en voksen.

DO'S & DON'T

DO'S

- Test dit vand med hånden inden du går i for at være sikker på det er behageligt.
- Husk altid på at våde overflader kan være glatte. Tag dine forholdsregler når du stiger ind og ud ad spaen.
- Brug altid coveret når spaen ikke er i brug. Både med og uden vand.
- Tag dine forholdsregler for at mindske mængden af sand og snavs i din spa.
- Oprethold god balance i dit vand.
- Rens dit filter ugentligt.

DON'T

- Brug ikke spaen i lange periode ved temperaturer på 40 grader Celsius.
- Betjen ikke spaen uden vand. Sluk for strømmen når spaen tømmes og når den er tom.
- Opbevar ikke kemi til spaen i spaens teknik rum.
- Åben ikke elektronikboksen mens der er strøm på spaen.
- Lad ikke pumperne køre på fuld kraft i en længere periode med cover på spaen. Varmen der skabes under låget kan ændre spaens øvre termostatopsætning.

OPSÆTNING OG INSTALLATION

Placering af din spa

Din nye spa er i de fleste tilfælde transporterbar, der er dog stadig nogle ting du skal være opmærksom på når du vælger hvor din spa skal placeres for maksimal nydelse og sikkerhed.

Ejers ansvar

Det er dit ansvar, som spaens ejer, at få tjekket op på evt. regler i dit lokale nabolag, bygning ect. i forbindelse med levering og installering af din spa.

Placering

Din spa skal placeres så der er adgang til spaens udstyr i tilfælde af at der skal udføres service. Det vil i de fleste tilfælde sidde på spaens forside. I de fleste spa vil der være plugin bagerst på spaen. Det anbefales at der er godt 0,5 m fri plads på alle spaens 4 sider.

Tømning

Vær sikker på at din spa ikke er placeret lavt eller i et område der let oversvømmes, da det kan gøre at elektrisk udstyr kortsletter eller skade brugere af spaen. Spaen kommer med en drænings ventil, oftest placeret på forsiden/bunden ved det andet udstyr. Vær sikker på at du har adgang til dette stik og du har et sted at føre vandet hen ved tømning. Slange kan tilsluttes.



Sikkerhedsprop fjernes
Omløber åbnes

Privatliv

Tænk på omgivelserne for at sikre jeres bedste mulighed for privatliv.

Udsigt

Tænk på den retning du vil sidde i når du bruger din spa. Hvilket sæde vil du bruge mest og hvad vil så være din udsigt.

Cover

De fleste cover kan foldes på midten, men ikke alle spa er kvadratiske, så på nogle spa kan coveret kun folde og vinkes af i en retning. Tag i betragtning hvilken vej dit cover skal køre i forhold til omgivelserne. Er der et halvtag der skal tages højde for, kanter, plads eller en udsigt? Skal der monteres en coverlifter?

Sikkerhed

Der skal minimum være 1,5 m fra din spa til el ledninger.

Ventilation

Hvis din spa er lukket inde, vær da sikker på at der er rig mulighed for udluftning. En spa producerer kondens som kan skade overflader hvis den ikke får luft.

Adgang ind og ud af spaen

Vær sikker på du har rig adgang ind og ud af spaen. De fleste spa er godt 900 mm høje og det kan give vanskeligheder. Overvej og du skal bruge en trappe hertil.

Vejret

Din spa er designet til at tåle både regn, vind og sne. Overvej hvor den skal stå i forhold til evt. gode muligheder for læ.

Fundament

Din spa har brug for et godt, solidt, vandret og fladt fundament. Hvis fundamentet ikke følger anvisning kan spaen blive skæv eller i værste tilfælde revne. Det er ejers eget ansvar at fundamentet følger anvisning.

Overflade og pladsbehov

Din nye spa kan placeres på et underlag bestående af beton, fliser eller stabil. Underlaget skal være fast og vandret og må ikke kunne sætte sig. En fyldt spa kan sagtens veje 2500 kg og hvis underlaget ikke er fast og vandret kan spaen sprække. Et ujævnt underlag kan føre til skævheder i din spa og vil ikke blive dækket af garantien. Det anbefales at underlaget er godt 200 mm større end spaen på alle leder for at styrke fundamentet. Hvis du vælger at lave underlaget meget større end spaen, overvej da at lave det resterende underlag med en smule hældning (5-10 mm over 2m), så vand ikke samler sig omkring din spa.

Terrasse

Der er intet problem i at bygge en terrasse op omkring din spa, der er bare et par ting der skal tages højde for. Først og fremmest skal din spa stadig placeres på et solidt fundament. Derefter bygges terrassen op omkring din spa. Du skal sørge for at der er adgang hele vejen rundt om spa, ca. 500 mm, i tilfælde af fremtidig service. Du kan eksempelvis lave lemme i din terrasse der gør det nemt at komme til din spa. Hvis du bygger en terrasse hvor din spa skal stå ovenpå, skal du huske at en spa vejer omkring 2,2 – 4,5 tons med vand, afhængig af størrelse. Du skal sørge for at din terrasse kan klare godt 550 kg pr kvadratmeter.

Elektricitet

Den elektriske forsyning til din nye spa kræver en gruppe på 400 W samt 3x16 A. Alternativ 3 x 20 A, afhænger af spa-modellen. Det er vigtigt at gruppen kun kører til spaen. Det kan resultere i at din nye spas elektronik brænder sammen. Hvis dette sker grundet ukorrekt tilslutning til garantien IKKE DÆKKE.

Med mindre du er blevet anvist andet, skal din nye spa være konstant tilsluttet. Elinstallationerne i forbindelse med din nye spa skal installeres af en autoriseret elektriker.

Du skal sikre at din elektriker installerer ved hovedhusets forsyning:

- En egnet RCD (Residual Current Device) fejlstrømsafbryder
- En egnet kontakt, ikke tættere på end 2 m fra spaen, tilgængelig for spaens ejer, så spaen kan tændes og slukkes.

Alt efter spaens størrelse er der forskellige måder at tilslutte på. Under låget til elboksen i din spa findes et eldiagram over tilslutningsmuligheder ved 1 fase, 2 faser og 3 faser.

Eksempler på tilslutninger:

Pleasure udespa RCD afbryder foran 16A 3p plus n sikringsgruppe	Ecstatic udespa RCD afbryder foran 20A 3p plus n sikringsgruppe	Swimspa RCD afbryder foran 20A 3p n sikringsgruppe
Swimspa + Ecstatic udespa RCD afbryder foran 20A + 20A 3p plus n sikringsgruppe	Swimspa + Pleasure udespa RCD afbryder foran 20A + 16A 3p plus n sikringsgruppe	

Opstart og vedligeholdelse af spa

At eje en spa er sjov, afslapning, terapeutisk men mere vigtigt er det at vi kigger efter vores investeringer for at holde den ren og økonomisk og undgå unødige reparationer og udgifter. Nedenfor er en simpel step-by-step procedure der skal følges.

Kom godt fra start: Vandet, du fylder i spaen, skal være af drikkevandskvalitet. Dvs. at du skal bruge helt almindeligt vand fra vandhanen, og herefter skal du sørge for at vandet er i balance.

Husk, at når der tilsættes plejemidler/kemiprodukter til spabadet, skal minimum en massagepumpe køre, mens luftindblæsningen (luft-skruerne på overkanten af spabadet) skal være slukket.

Nyt vand - første behandling

1. Fyld spaen til det anbefalede vandniveau, som er lige over de øverste dyser.
2. Tænd for strømmen til spaen når den er fyldt op med vand (tænd ikke før der er vand over de øverste dyser).
3. Chok vandet for at fjerne eventuelle Legionellabakterier ved at tilsætte Minichlor.
4. Tilsæt 15 ml Minichlor pr. 1000 liter vand, det svarer til 1,5 - 2 skeer i langt de fleste af vores Passion Spas (*Alternativt kan du også bruge 3 styk SunWac12 -tabletter - gælder for spa med 1000-1500 L*). Husk at tænde pumperne når du tilsætter minichlor.
5. **Balancer vandet** - dette kan gøres på to måder, ved brug af Alka-Down eller pH-Down. Hvis du bor i et område med meget hårdt vand anbefaler vi at du forebygger balancen i dit vand med Alka-Down frem for pH-Down. Har du et afkalkningsanlæg til blødgøring af vandet i hjemmet skal du derimod benytte pH-Up for at få din pH til at stige. I de fleste tilfælde vil pH stige i badevandet. Med pH-Down eller Alka-Down går du ind og modvirker denne stigning. **Mål værdierne i før du tilsætter kemi!**

Alka behandling

1. Alkaliteten bør holdes på 80 – 120 mg/L.
2. For at sænke alkaliteten 20 mg/l i 1000 L vand, opløses 48g = 2x15ml Alka-Down i ca. 1 L rent vand. Opløsningen hældes ud i badevandet.
3. Behandlingen tager 3-4 timer
4. Under behandlingen skal vandet være fuldstændig stille.
Dvs. hovedafbryder til spaen skal være slukket.
5. Efter 3-4 timer tændes pumperne og kører i 15 min.
6. Hvis alkaliteten ikke er på plads gentages behandlingen.
7. Herefter er behandling med Alka-Down afsluttet.
8. For at hæve alkaliteten skal du bruge Alka-Up.
9. Alka-Up opløses i en spand rent vand og fordeles herefter ud i dit badevand.
10. Husk at have en massagepumpe kørende så der er cirkulation i vandet.
11. For at hæve alkaliteten 30 mg/l i 1000 L vand, tilsættes 60 g = 4x15 ml Alka-Up.
12. For at hæve alkaliteten 100 mg/l i 1000 L vand, tilsættes 200 g = 2 dl Alka-Up.
13. **Husk vandcirkulation!**

pH behandling

1. Din pH-værdi skal ligge på 7,0-7,4.
2. Ved en for høj pH tilsættes pH-Down til dit badevand. For at sænke pH 0,2 i 1000 L vand, tilsættes 9g = 6 ml pH-Down. For at sænke pH 0,5 i 1000 L vand, tilsættes 22g = 15 ml pH-Down.
3. Ved en for lav pH tilsættes pH-Up til dit badevand. For at hæve pH 0,2 i 1000 L vand, tilsættes 7g = 10 ml pH-Up. For at hæve pH 0,6 i 1000 L vand, tilsættes 21g = 2x15 ml pH-Up.
4. Både pH-Down og pH-Up drysses ud i vandet med pumperne tændt.
5. Tænd pumperne for omrøring og opløsning af pH-middel.

6. **Når du har behandlet dit vand vil det være nogen tid om at indstille sig. Det kan derfor ikke betale sig at måle på værdierne før den efterfølgende dag.**
7. **Bonus info:** pH og alkaliteten følges ad. En høj pH vil føre til en høj alkalitet. Typisk vil pH-Down kunne regulere høje værdier for begge parametre. Hvis alkaliteten har nået at "sætte sig" (ru indersider i spaen / mælkehvidt vand) kan det være nødvendigt at benytte Alka-Down da det er mere effektivt imod høje værdier.

Balancer dit vand

Før en af de tre desinfektionsmetoder vælges er det vigtigt at der er balance i vandet. Det betyder at pH og alkaliteten skal have korrekte værdier. Uanset hvilken desinfektionsmetode der vælges vil denne virke mest optimalt hvis der er balance i vandet.

1. Alkaliteten og pH'en følges ad. Typisk vil du kunne holde balancen i vandet kun ved at benytte pH-Up eller pH-Down. En god pH-værdi ligger på 7,0 – 7,4. En god alkalitet ligger på 80-120 mg/L.
2. Tjek altid dine værdier med strips, tabletter eller digital måler før du tilføjer dit vand yderligere behandling.
3. **Husk altid at have cirkulation i dit vand når du tilføjer produkter. Dette kan opnås ved at tænde for massagepumperne. Det er vigtigt at der ikke ligger store klumper af balanceprodukter på akrylen. Det kan skade og affarve din akryl.**
4. Se vejledningen for "pH-behandling" på side 7.
5. Hvis pH-værdien svinger meget, og du ikke kan få den stabil, skal du måle din alkalitet. Hvis alkaliteten er meget skæv kan den have "sat sig" så meget at dine pH produkter ikke kan klare arbejdet.
6. Ved for høj alkalitet skal du bruge Alka-Down. Her følger du vejledningen på side 7 med "Alka Behandling". En for høj alkalitet kendes typisk på: tåget/hvidt vand og ru indersider i spaen.
7. Ved for lav alkalitet skal du bruge Alka-Up. Her følger du vejledningen på side 7 "Alka behandling"
8. **Efter balancering af badevandet kan pH-værdien godt svinge lidt frem og tilbage grundet de forskellige produkter der er tilsat. Vandet vil først rigtigt have indstillet sig den efterfølgende dag og det kan derfor ikke betale sig at måle på det den resterende dag.**
9. Du kan nu gå videre med desinfektion af dit badevand.

Desinfektion af dit vand

Alle vores spa har indbygget ozon anlæg. På vores Delux og Exclusive modeller er der, ud over ozon, en kraftig UV-lampe, som dræber bakterier når spaen står og cirkulerer. Ud over de to anordninger skal der bruges kemi til at holde vandet rent og i balance.

Der er tre forskellige muligheder for valg af kemi:

1. Klor: her desinficeres vandet ved brug af klortabs
2. Bromin: her desinficeres vandet ved brug af bromin tabs og spachock
3. Oxygen: her desinficeres vandet ved hjælp af oxygen og oxygen spachock

De beskrevne vejledninger er kun vejledende, da brugen af kemi afhænger af hvor tit og af hvor mange forskellige der benytter spaen. Derfor er det altid nødvendigt at teste sit vand jævnligt og tilsætte mere eller mindre kemi efter behov.

Desinfektion med klor (1) – Sunwac 12

Som klordesinfektionsmiddel kan du benytte produktet Sunwac 12 fra Spacare. Til denne behandling benytter du kun Sunwac 12 tabletter. Du tilsætter ikke andre produkter til desinfektion.

Obs. Sunwac 12 er hurtigopløselige klortabletter.

1. Du skal altid huske at tjekke op på klorindholdet i dit badevand, inden du tilsætter Sunwac 12 tabletter. Klorindholdet skal ligge mellem 1-3 mg/L
2. Hvis klorindholdet i dit badevand er for lavt, skal du tilsætte 1-2 tabletter. Disse lægger du i din filterskimmer eller i en tabletflyder.
3. **Da dette er et klorprodukt, er det vigtigt at tabletterne ikke få lov til at ligge direkte på akrylen, da de kan skade og misfarve overfladen.**
4. For at få kloren hurtigt ud i vandet tænder du for dine massagepumper. Cirkulationen i vandet vil trække kloren med ud.
5. Så snart tabletterne er opløst, kan der bades (ca. 5 minutter).
6. Der kan med fordel tilføres endnu en tablet, når badning afsluttes for at efterdesinficere. Hvis der herefter er ønske om endnu en badetur, skal man vente 20 min. Der skal ikke tilføres flere tabletter.
7. Husk at du ikke kan måle på dit klorindhold, lige efter du har lagt tabletterne i vandet. Den mest nøjagtige måling kan du først tage den efterfølgende dag.

Desinfektion med klor (1) – Tab Twenty

Som klordesinfektionsmiddel kan du benytte Tab Twenty fra Spacare. Til denne behandling benytter du kun Tab Twenty tabletter. Du skal ikke bruge andre produkter til desinfektion.

Obs. Sunwac 12 er langsomopløselige klortabletter.

1. Du skal altid huske at tjekke op på klorindholdet i dit badevand, inden du tilsætter Tab Twenty tabletter. Klorindholdet skal ligge mellem 1-3 mg/L
2. Hvis klorindholdet i dit badevand er for lavt, skal du tilsætte 1-2 tabletter. Disse lægger du i din filterskimmer eller i en tabletflyder.
3. **Da dette er et klorprodukt, er det vigtigt at tabletterne ikke få lov til at ligge direkte på akrylen, da de kan skade og misfarve overfladen.**
4. Hvis du ikke kan måle kloren i vandet, kan du med fordel sætte din filtercyklus op. Spaen skal køre minimum 2x filtercyklus af 2 timers varighed dagligt.
5. Der kan godt bades i vandet selvom tabletterne ikke er opløst.
6. Husk at du ikke kan måle på dit klorindhold, lige efter du har lagt tabletterne i vandet. Den mest nøjagtige måling kan du først tage den efterfølgende dag.

Desinfektion med bromin (2)

Hvis dit valg af desinfektionsmiddel er faldet på bromin anbefaler vi at du som makker kører Spachock. En imellem skal du også bruge Minichlor. Bromin tabs er hårde og kan godt være lidt tid om at blive opløst i vandet. Det er ikke unormalt at du kan se dine tabs en fem dage efter du har lagt dem i vandet.

1. Husk altid at tjekke dit vands bromin niveau før du tilsætter yderligere bromin tabs. Hvis du ender med at tilsætte for meget bromin, er der ikke andet at gøre end at åbne til spaen og lade det fordampe fra overfladen.
2. Idealværdien for bromin ligger på 2,0 – 4,0 mg/L
3. Hvis dit badevand mangler bromin tilsætter du 1-2 tabs i din filterskimmer. Læg dem i skimmer på dit filter. På den måde sørger du for at de ikke lægger sig direkte ud på akrylen.
4. **Det er vigtigt at du ikke lægger dine bromin tabs direkte ud i vandet. De kan skade og misfarve akrylen hvis de får lov at ligge i længere tid.**
5. Husk bromin tabs er hårde. Hvis der går for længe, før du kan måle brominen i vandet, kan du med fordel sætte filtercyklus op. Kør minimum 2x filtercyklus af 2 timer dagligt. Mere vandcirkulation får hurtigere brominen ud i vandet. *Husk som standard kører din spa kun 1x filtercyklus af 2 timer dagligt → se vejledning for at tænde filtercyklus 2.*
6. Der kan sagtens bades i vandet selvom der er synlige bromin tabs i din filter skimmer.
7. Spachock tilsættes 2-3 gange ugentligt. **Når du tilsætter spachock skal du huske at have omrøring i dit vand. Tænd for en pumpe for omrøring.** Der kan bades 5 minutter efter tilsætning.
8. Ved chokbehandling tilsæt 30 ml spachock pr 1000 L vand.
9. Ved siden af bromin og spachock har du minichlor. Minichlor tilsættes kun efter behov. Dvs. hvis spachock og bromin ikke holder dit vand rent kan du chok det med minichlor. badevand ca. hver anden uge eller efter behov.
10. Tilsæt 2 x 15 ml minichlor pr 1500 L vand. **Husk at tænde for en pumpe for omrøring i dit badevand.** Der kan bades 5 minutter efter.
11. Det er vigtigt at du ikke bruger minichlor på daglig basis sammen med bromin og spachock da det vil give en dobbeltbehandling af vandet. Det vil give en alt for hurtig mætning af kemi i dit badevand.

Desinfektion med oxygen (3)

Hvis dit valg af desinfektionsmiddel er faldet på oxygen anbefaler vi at du bruger Active Oxygen Granular (A) og Oxyplus Activator Liquid (B). Ind imellem skal du også bruge Minichlor.

1. Husk altid at teste dit vand for oxygen niveau (monopersulphat) før du tilsætter yderligere oxygen til dit badevand.
2. Det optimale oxygenniveau/monopersulphat ligger på 5-10 mg/L.
3. Ved daglig pasning af vand eller før badning tilsættes 15 ml Oxygen (A) pr. 1000 L vand.
4. Ved tilsætning tænd da for en vandpumpe for at skabe cirkulation i vandet.
5. Der kan bades 10 minutter efter tilsætning.
6. Skal vandet stå i flere dage ubenyttet kan du med fordel give det 30 ml Oxygen (A) pr. 1000 L ved endt badning. Det giver en god efter-desinfektion af dit badevand.
7. Ved siden af Oxygen (A) kører i også med Oxyplus (B). Oxyplus (B) er flydende og tilsættes direkte i vandet. Der tilsættes ugentligt 20 ml pr. 1000 L. **Husk at tænde for en massagepumpe for cirkulation i vandet, når du tilsætter kemi til dit badevand.**
8. Efter tilsætning af Oxyplus (B) kan der bades 10 minutter efter.
9. Sammen med Oxygen (A) og Oxyplus (B) kører du løbende også med minichlor. Minichlor tilsættes dit badevand ca. hver anden uge eller efter behov.
10. Tilsæt 2 x 15 ml minichlor pr 1500 L vand. **Husk at tænde for en pumpe for omrøring i dit badevand.** Der kan bades 5 minutter efter.
11. **Husk at du ikke skal måle dine værdier lige efter du har tilsat kemi. De mest nøjagtige målinger får du først den efterfølgende dag.**

Rensning af filtre

Dit filter skal renses regelmæssigt. En gang om ugen skal du tage dit filter ud og fjerne eventuelt snavs fra det. En gang hver anden måned skal filteret i en god omgang 'filter cleaning solution'. Det skal stå i blød i 24 timer og skylles herefter og stilles til tørring. Du kan med fordel have ekstra filtre du kan bruge under rengøring af de beskidte filtre.

VIGTIGT: Sørg altid for at din spa er slukket når du fjerner dine filtre. Hvis du lader strømmen køre og noget trækkes ned i rør, pumper eller varmer, og det går i stykker, vil dette ikke blive dækket af garantien.

Hurtige tips

- Husk at vaske dig selv inden du bader i spaen! En ren person forurener 200 gange mindre, end en der ikke er nyvasket.
- Skummer jeres vand, det kan være sæberester i badetøj eller på krop, det kan nemt fjernes med Foam down.
- Har dit vand et grønligt skær, giv det et ekstra klorchok, eller tilsæt lidt Bright og Clear.
- Hvis dit vand er hvidt er det kalk der udskilles i vandet, tjek din pH og din alkalitet. Hvis pH og alkalitet er for høj, brug da pH-Down eller Alka-Down og evt. No Scale. Husk også at rense dit filter.
- Fra tid til anden: Beskyt dit kabinet. Sørg for at tørre snavs af så det ikke ophobes.
- Hvis vandet er uklart kan du være nødt til at benytte et produkt til klaring af dit spa vand. Uklart vand kommer ofte ved brug af creme og sæbe produkter. Dette kan undgås ved at tage et bad inden brug af spaen. For at bekæmpe uklart vand brug spachock eller minichlor.
- Tjek at din filtercyklus står til 2x filtercyklus af minimum 2 timer dagligt. Som standard står den til 1x filtercyklus af 2 timer dagligt.

OBS: DU SKAL ALDRIG BRUGE KEMIKALIER BEREGNET TIL POOL I DIN SPA. SKER DER SKADE PÅ SPAEN GRUNDET FORKERT KEMIKALIEBRUG VIL SKADEN IKKE BLIVE DÆKKET AF GARANTIEN.

HVER GANG DU TILFØJER KEMI TIL DIT SPAVAND, HUSK DA AT DET TAGER TID FOR KEMIEN AT OPLØSE. LAD SPAEN STÅ MED PUMPER KØRENDE I GODT 20-30 MIN.

Udskiftning af spavandet

Jo mere du benytter dig af din spa, jo oftere vil der være behov for skiftning af vandet. Det anbefales derfor at du skifter vandet i din spa hver 4-5 måned. Afløbet sidder i bunden foran på spaen. Hertil kan der tilsluttes en vandslange. Der åbnes for afløbet ved at skrue mod uret.

OBS: Vær altid sikker på at strømmen til din spa er frakoblet når der skiftes vand.

Når du fylder din spa op på ny er det en god ide at rense rør og filtre. Du kan med fordel bruge det gamle vand til rensning før det nye påføres. Benyt her Pipe Cleaner eller Biofilm Cleaner. Der må aldrig bades i vandet efter disse to rengøringsprodukter er tilført. Når du fylder din spa med vand igen, burde dette altid gøres igennem filteret for at undgå lufthuller. Opvarm til den ønskede temperatur og test herefter vandets balance og juster pH, alkalinitet og klor.

Standby

Hvis du skal væk i en periode længere end 2 måneder, anbefales det at du lukker ned for din spa og tømmer den. Det er dog vigtigt at lade coveret blive på spaen selvom den er tom. Hvis du skal væk i kortere tid anbefales det at du bare skruer ned for din spa, ca. 15 grader C, derved kører filter systemet stadig men spaen står ikke og varmer unødvendigt.

OBS. HVIS DU TØMMER DIN SPA FOR VAND OM VINTEREN ER DET VIGTIGT AT ALLE PUMPER OG SLANGER DRÆNES FOR VAND FOR AT UNDGÅ FROSTSPRINGNINGER. DISSE VIL IKKE BLIVE DÆKKET AF GARANTIEN.

OBS: Sæt aldrig din spa i direkte sollys i længere perioder. Sørg for at du altid lægger dit cover tilbage på spaen når den ikke er i brug. Gøres dette ikke kan solen skade skallen. Her vil garantien ikke gælde.

Afmonter spa jets

For at afmontere dine spa jets skal du dreje dem mod uret til du når et stop. Derefter skal du dreje dem et lille hak mere og skrue dem helt ud.

Monter spa jets

Placer jets med enden ind i spaen. Roter ind med håndfladen mod uret til du føler et klik. Herefter er dine jets igen fuldt operations dygtige.

Ombyt spa jets

Det kan du sagtens. Du skal bare følge overstående vejledning.

Ret på dyser fra terapi massage

Med din håndflade skal du rotere dine jets mod uret (ca. ¼ rundt). Dette vil løsne terapi jets så du kan indstille den i en ny position. Når du har sat din jet som du ønsker skal den bare strammes igen ved at dreje med uret.

Vedligeholdelse af dine spa jets

Dine spa jets kræver meget lidt vedligeholdelse. På trods af det burde du fra tid til anden fjerne dine jets og rense dem i sæbevand og skylle dem godt inden de sættes tilbage i spaen.

OBS: Al afmontering og montering af spa jets skal ske mens pumper er slukket.

Disse anbefalinger er kun vejledende. Der skal altid tages højde for lige netop din spa. Alle spa bliver brugt forskelligt og har brug for forskellig pleje.

GODT AT VIDE

Ventiler

Nogle spa er monteret med omskifter ventiler. Ventilene er til for at transportere vand fra et område til et andet. Hvis du synes de virker for stramme og stive, prøv at slukke for strømmen til din spa. Afmonter håndtaget, hold yderst på omskifteren og drej mod uret. Tag den helt af og rens indersiden for skidt. Samle herefter igen. Hvis et håndtag knækker grundet stivhed dækkes det ikke af garantien.

Luft greb

Luft greb kontrollere lufttrykket i din spa. Du har muligvis mere end et greb til at kontrollere luften. Hvert greb kontrollerer trykket i hver sin afdeling af spaen. Når der tændes for luften vil luft blive ført med ud i vandstrømmen og give den ekstra kraft i dine jets. Når du skruer et greb mod uret tændes der for luften og med uret slukket der. For bedst mulig opvarmning af din spa, sluk da for luft greb.

OBS. HUSK ALTID AT MOTIONERE DINE GREB SÅ DE IKKE SÆTTER SIG FAST!

Luft låse

Hvis du har tømt og genfyldt din spa med friskt vand, og der ikke kommer gang i vandet, når du tænder for pumperne, har du sandsynligvis i luftlås. Når du skal have luften ud af din spa skal du først sørge for at slukke for din spa. Herefter skal du finde filtrations pumpen, som sidder inde bag spa kabinettet. Omløberen på toppen af pumpen løsnes lidt til der kommer vand ud. Stram den igen og tænd herefter spaen.

OBS. INDEN DU ÅBNER TIL PUMPEN, PRØV AT TÆNDE OG SLUKKE FOR PUMPERNE. LAD IKKE PUMPERNE KØRE LÆNGE UDEN VAND, DA DE KAN SÅ KAN GÅ I STYKKER!

Nakkestøtter

Hvis dine nakkestøtter er beskidte, rens dem da med vinylrens. Hvis der opstår misfarvning i nakkestøtter kan dette skyldes ozon. Det er en naturlig oxidations proces og dækkes ikke af garantien. Det kan også ske ved overforbrug af klor/kemi.

Kabinet

Det anbefales at du en gang om året behandler dit kabinet. Besøg din lokale spa forhandler og find det rette produkt.

Cover

Rens dit cover med varmt vand og sæbe eller cover cleaner fra din lokale spaforhandler. Sørg for at der ikke ryger sæberester og vand fra cover ned i dit spavand. Hvis du vil forlænge levetiden på dit cover, kontakt din spaforhandler for produkt. Hold ikke fast i mitter membranen på coveret. Den er ikke beregnet som håndtag og vil knække. Det hårde cover er ikke designet til at sidde, ligge eller hoppe på. **SØRG FOR AT COVERET ALTID BLIVER LAGT TILBAGE PÅ SPAEN NÅR DEN IKKE ER I BRUG. DIN SPA SKAL ALDRIG UDSÆTTES FOR UNØDVENDIGT SOLLYS DA DETTE KAN SKADE OVERFLADEN. DÆKKES IKKE AF GARANTIEN.**

Vandlinjen

Hvis du oplever skum linjer i din spa kan du gøre to ting. Enten anskaf en blød svamp, som ikke skader overfladen på din spa, og køр den langs vandlinjen på din spa. Hvis det er meget slemt kan du også slukke for din spa og tømme den for vand. Rens hele spaen når den er tømt. Fyld den til rette niveau før du tænder den igen.

Hvis du har brug for råd så kontakt os endelig. Vi er her for at råde og vejlede så vi er sikre på at du får en god oplevelse med dit udespa. Kontakt os på Tlf. 56397575 mail: info.danskspadesign.dk eller besøg udstillingen på Valdemarshaab 11 i Køge.

Dansk spa Design

