

Hvis du sørger for altid at have mellem 1-3 mg/l HTH-klor og en pH-værdi mellem 7,0-7,4 i din swimmingpool, vil du altid have krystalklart poolvand

Brugervejledning pH Minus

MÅ IKKE BLANDES MED ANDRE PRODUKTER

MÅ ALDRIG OPLØSES FØR TILSÆTNING

Perfekt poolvand kræver en pH-værdi mellem 7,0 - 7,4. For høj pH gør vandet tåget eller mælket med en dårlig klorvirkning. Inden for pH-området 7,0 - 7,4 er vandet svagt basisk og her får man en god nyttevirkning af klortilsætningen.

1. pH-værdien måles med pooltesteren. Er pH-værdien over 7,5 tilsættes 150 g = 1 dl pH-Minus pr. 10 m³ vand.
2. Spred den anbefalede doseringsmængde ud over den størst mulige overflade, med fokus på poolens dybe område for at undgå risiko for blegning af lineren. Cirkulationspumpen skal køre under og efter tilsætningen. Efter ca. 15 min. kan virkningen kontrolleres ved en ny pH-måling.
3. Gentag om nødvendigt behandlingen ved tilsætning af endnu en portion Ph Minus indtil pH-værdien ligger mellem 7,0 - 7,4.

Brugervejledning HTH Granular

MÅ IKKE BLANDES MED ANDRE PRODUKTER

HTH Granular er et ustabiliseret, let opløseligt granulat, som kan anvendes i alle typer pools både til den daglige kloring og til periodevis chokkloring

1. Mål først vandets pH-tal med pooltesteren og juster hvis, nødvendigt, til pH 7,0-7,4 (Hvis pH ikke er justeret ind vil klore ikke virke optimalt)
2. Tilsæt daglig (bedst aften) 100 g = 1 dl = 1 kop hth Granular pr. 25 m³ vand
3. Tilsætning: Den mængde hth Granular der ønskes tilsat hældes op i en ren plastspand og opløses i rent vand (evt. poolvand) under forsigtig omrøring. Opløsningen hældes i poolen foran indløbsdyserne. Cirkulationspumpen skal køre under og efter tilsætningen. Efter ca. 15 min. kan virkningen kontrolleres ved en ny klormåling
4. Ved nyfyldning eller sæsonopstart chokklores ved at tilsætte 300 g = 3 dl HTH Granular pr. 25 m³
5. HTH Granular er et aktivt poolprodukt som efter tilsætning hæver vandets pH-tal, som derefter skal reguleres ned med pH-MINUS
6. Mål jævnligt poolens klortal med pooltesteren og hold niveauet på 1-3 mg/l

ADVARSEL!

Spild aldrig vand på produktet. Hvis produktet kommer i kontakt med små mængder vand kan det reagere voldsomt.

- Brug det medfølgende målebæger til dosering af produktet. Anvend aldrig målebægeret til andre formål. Læg målebægeret tilbage i emballagen, med sikkerhed for at det er fuldstændigt tørt.
- Tilsæt aldrig produktet samtidig med at badende opholder sig i vandet.
- Produktet skal opbevares i et tørt og velventileret rum ved max. 35°C

Tips! Se www.saniklar.dk hvis du har vandproblemer i poolen. Før produktet anvendes, skal du gennemlæse alle instruktionerne og sikkerhedsanvisningerne.